



MIRACLE  
150 EVO

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MIRACLE  
150

### MOTOR

- Tipo: Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire.
- Cilindrada: 149 cc
- Diámetro y carrera: 62 mm x 49.5 mm
- Relación de compresión: 9,0:1
- Potencia: 11.5 Hp a 8.000 rpm
- Encendido: Electrónico por CDI.
- Arranque: Eléctrico y a patada.

### CHASIS Y SUSPENSIÓN

#### • Neumáticos:

- Delantero: 80/100-21"
- Trasero: 110/90-18"

#### • Frenos:

- Delantero: Disco ventilado de accionamiento hidráulico.
- Trasero: Mecánico de expansión interna.

#### • Suspensiones:

- Delantera: Horquilla telescópica hidráulica.
- Trasera: Monoshock, espiral con amortiguador hidráulico de doble acción.

### DIMENSIONES

- Dimensiones: (l/h/a): 2050x865x1180 mm
- Distancia entre ejes: 1360 mm
- Peso: 122 Kg.
- Capacidad de carga: 180 Kg. incluyendo conductor, pasajero y carga.

### ELECTRICIDAD

- Sistema eléctrico: 12v
- Batería: 12v, 6.5 Ah. - 12N6.5L-BS

### TRASMISIÓN DE POTENCIA

- Trasmisión: Manual de 5 marchas, por cadena.
- Embrague: Manual, multidisco en baño de aceite.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

UBICACIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
Faro principal, Alta/Baja	Bipolar HS1	Cristal	1	12 Volts, 35/35 Watts
Guiños (Todos)	LED	Ambar	4	12 Volts, 10 Watts
Luz Trasera, Posición/Stop	Bipolar tipo ballesta	Cristal	1	12 Volts, 5/21 Watts
Instrumental	T6	Cristal	-	12 Volts, 3 Watts